Lexmark E352dn (Strona 2)

MENU RÓWNOLEGŁY

STANDAR. RÓWNOL.

PCL SmartSwitch	= Włącz
PS SmartSwitch	= Włącz
Tryb NPA	= Automatycznie
Bufor równoległy	= Automatycznie
Ust Dwukierunkow	= Włącz
Protokół	= Fastbytes
Przyjmuj inicj.	= Wyłącz
Tryb r˜wnoleg. 2	= Włącz
Binarny PS (Mac)	= Automatycznie

MENU SIEĆ

SIEĆ STANDARDOWA

PCL SmartSwitch	= Włącz
PS SmartSwitch	= Włącz
Tryb NPA	= Automatycznie
Bufor sieciowy	= Automatycznie
Binarny PS (Mac)	= Automatycznie

KONF. SIECI STD

MENU USB

STANDARD. USB

PCL SmartSwitch	= Włącz
PS SmartSwitch	= Włącz
Tryb NPA	= Automatycznie
Bufor USB	= Automatycznie
Binarny PS (Mac)	= Automatycznie

Inne ustawienia

Redukcja rozdz.	= Włącz
CzcionkiPCL Typ1	= Włącz
Oczek. na ładow.	= 60
CzasOczek.NaZad.	= Wyłączone

Informacje o urządz.

Liczba kartek	33025
Zainstal. pamięć	32 MB
Numer seryjny	620K3ZP
Ethernet 10/100	

Poziomy wersji drukarki

Narz. ładowania	LE.PH.P082-0
Jądro	EC.KA.K124e-0
Podstawowy	LE.PH.P082-0
Sieć	NZ0.NA.N004-0
Sterownik siec.	LE.PH.P082-0
Mechanizm	LE.PZ.E047-0
Czcionka	8.31M01-U4.0

Informacje o naboju

	0% 100%
Poziom toneru	
Fotoprzewodnik	OK
Numer seryjny	10055373E1
Pojemność	3.5K
Typ	Normalna
Program zwrotu	

Zainstal. funkcje

Dupleks